

Aanleverspecificaties: Flyers drukken

Met de weekrant en het gesealde Spotta folderpakket



Stel je eigen flyer samen

Een flyer is altijd ongevouwen en heeft een voor- en achterkant, dus 2 pagina's. Standaard drukken we full color en aan twee kanten bij een ontwerp voor 1 pagina.

Dit voorkomt als de flyer in de bus valt er een witte kant zichtbaar is, zo blijft je boodschap altijd goed zichtbaar.

Kies voor een passende afmeting en papiersoort van je flyer. Wat past het beste bij jou? Dit is afhankelijk hoe je gaat verspreiden:

- **Huis-aan-huis met de weekkant mee**
Min. 148 x 210 mm en max. 210 x 297 mm
- **Huis-aan-huis in het gesealde Spotta folderpakket**
min. 105 x 148 mm en max 250 x 330 mm
- **Geadresseerde per post met direct mail**
Min. 105 x 148 mm en max 380 x 265 mm

Papiersorten

- Mat - Silk MC
- Glans - Gesatineerd MC

Standaard verkrijgbaar: 135, 170, 250 of 300 gram.

Andere papiersorten is op aanvraag mogelijk.

Afmetingen

Standaard DIN formaten op verspreidenenzo.nl

Formaat	Afmeting	Met afloop 3 mm
A4	210 x 297 mm	216 x 303 mm
US-XL	140 x 297 mm	146 x 303 mm
Carré	210 x 210 mm	216 x 216 mm
A5 long	105 x 297 mm	111 x 303 mm
A5	148 x 210 mm	154 x 216 mm
Us	105 x 210 mm	111 x 216 mm

Afwijkende afmetingen is op aanvraag mogelijk.

Hulp nodig?

Bel 026 3251222 of start de chat!

Op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

TIP: Laat ons een ontwerp maken. Dan heeft je flyer een professionele uitstraling. Dit kan voor een kleine meerprijs.

Technische specificaties

- Opmaak altijd op het bestelde formaat aanleveren. (A5 = A5) Tegen meerprijs kunnen wij het formaat aanpassen.
- 1 PDF drukwerkbestand aanleveren met 2 pagina's
- Bestand met een afloop van 3 mm (Foto's en kleuren).
- Lettergrootte minimaal 6 pt. (leesbaarheid)
- Tekst minimaal 4 mm vanaf de rand houden
- Bestanden altijd in CMYK Full color (4/4).
- Standaard drukken wij dubbelzijdig full color.
- PMS kleuren converteren naar CMYK.
- Gebruikt u afbeeldingen, dan raden wij een resolutie aan van 300 DPI. (minimaal 150 DPI)
- Gebruik u lijnen, deze dan niet dunner dan 0,25 pt.
- Kleurdekking nooit hoger dan 280% (percentages bij elkaar opgeteld met de 4 kleuren CMYK).
- Gebruikt u diep zwart dan graag de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Opmaak witte contour/vulling niet op overdruk staan.
- Opmaak bestanden in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
- Bestand dient als 1 laag en als drukklare pdf aangeleverd te worden. weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Lettertype in contouren maken of insluiten in het drukwerk PDF bestand.
- De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Bestand aan leveren zonder of met snijtekens en printmarkeringen. Voorkeur zonder.

